



Servant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
uten overløp, med plattform til kranhull, kranhull på høyre side, Inkl. fastgjørelse, glassert på undersiden, 360 mm			
<b>Farger</b>			
00 Hvit (alpin)			
<b>Variant</b>			
●	360 x 220 mm	6,700 kg	0713360000
<b>Infobox</b>			
Kun i forbindelse med vannlås inkludert forlengelsesrør			
Sanitærporseelen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Bunnventil med deksel til servant uten overløp	75 mm	0,400 kg	005038
<b>Anbefalte armaturer</b>			
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B21010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			B11010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B11010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			B21010002

1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar),	WA1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	WA1010002
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1011001
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1011002
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1012001
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1012002

*Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.*