



Servant, møbelservant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
uten overløp, med plattform til kranhull, kranhull på høyre side, Inkl. fastgjørelse, glassert på undersiden, 380 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variant			
●	380 x 250 mm	7,200 kg	0724380000
Infobox			
Vannlås er nødvendig ved montering uten servantskap, Plassbesparende vannlås anbefales i forbindelse med servantskape			
Sanitærporselen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilbehør			
Plassbesparende vannlås	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
Bunnventil med deksel til servant uten overløp	75 mm	0,400 kg	005038
Egnede produkter			
Veggmontert servantskap 1 dør, til Vero Air # 072438, 364 x 239 mm	364 x 239 mm		BR4049 L/R
Gulvstående servantskap 1 dør, 1 glasshyll, til Vero Air # 072438, 364 x 239 mm	364 x 239 mm		BR4429 L/R
Veggmontert servantskap 1 dør, til Vero Air # 072438, 364 x 241 mm	364 x 241 mm		LC6293 L/R
Gulvstående servantskap 1 dør, 1 glasshyll, til Vero Air # 072438, 364 x 241 mm	364 x 241 mm		LC6793 L/R
Veggmontert servantskap 1 dør, til Vero Air # 072438, 364 x 240 mm	364 x 240 mm		XS4099 L/R
Gulvstående servantskap 1 dør, integrert bensett, til Vero Air # 072438, 364 x 240 mm	364 x 240 mm		XS4479 L/R

Veggmontert servantskap 1 dør, til Vero Air # 072438, 364 x 234 mm	364 x 234 mm	XV4230 L/R
Gulvstående servantskap 1 dør, til Vero Air # 072438, 364 x 234 mm	364 x 234 mm	XV4530 L/R
Veggmontert servantskap 1 dør, til Vero Air # 072438, 364 x 222 mm	364 x 222 mm	DE4218 L/R
Veggmontert servantskap 1 dør, til Vero Air # 072438, 364 x 238 mm	364 x 238 mm	K25071 L/R
Anbefalte armaturer		
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 91 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		C11010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		B21010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 91 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		C11010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		B21010002
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		TU1011001
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		TU1011002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		TU1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		TU1010002
1-greps armatur S keramisk innmat, fremspring 100 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		CE1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, fremspring 100 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		CE1010002

1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	MH1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	MH1010002
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1011001
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1011002
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1012001
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1012002
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1011001
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1011002
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1012001
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1012002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.