



Servant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
uten overløp, med plattform til kranhull, glassert på undersiden, 450 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variant			
●	450 x 335 mm	9,800 kg	0738450041
☒	450 x 335 mm	9,800 kg	0738450070
Infobox			
Kun i forbindelse med vannlås inkludert forlengelsesrør			
Sanitærporselen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilbehør			
Bunnventil med deksel til servant uten overløp	50 mm	0,300 kg	005024
Anbefalte armaturer			
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighet for temperaturregning, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B21010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 91 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			C11010002

1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	B21010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	A11010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	A11010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1010002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1020001
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1020002
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1011001
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1011002
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1021001
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1021002
1-greps armatur S keramisk innmat, fremspring 100 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	CE1010001

D-Neo Servant # 0738450041 / 0738450070

|< 450 mm >|

1-greps armatur S keramisk innmat, fremspring 100 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	CE1010002
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1011001
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1011002
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1012001
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1012002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.