



Servant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
uten overløp, med plattform til kranhull, kranhull på høyre side, Inkl. fastgjørelse, glassert på undersiden, 400 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variant			
●	400 x 220 mm	7,500 kg	0739400041
Infobox			
Kun i forbindelse med vannlås inkludert forlengelsesrør			
Sanitærporseelen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilbehør			
Bunnventil med deksel til servant uten overløp	75 mm	0,400 kg	005038
Anbefalte armaturer			
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B21010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 91 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			C11010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			B21010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			A11010001

1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	A11010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1010002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1020001
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1020002
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1011001
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1011002
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1021001
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1021002
1-greps armatur S keramisk innmat, fremspring 100 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	CE1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, fremspring 100 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	CE1010002
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1011001
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1011002
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1012001
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1012002

D-Neo Servant # 0739400041

|< 400 mm >|

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.