

EAN: 6414150103070
 NRF: 4200473
static.oras.com/3031F-33





Stilrent hjelpemiddel i svart matt på kjøkkenet for i dag og fremtiden.

Med uttrekkbar tut gjør renhold av oppvaskkum til en enkel sak. Ved bruk har du mulighet til å variere mellom to stråletyper.

Kranen har også en sikkerhetsfunksjon til oppvaskmaskin, som stenger vanntilførsel etter endt bruk.

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin, Bluetooth®
- Benkmontert
- Svart matt
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 2-spray





Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.16 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	231 mm
Materiale	brass

Program instillinger


Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	-------------------

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth versjon	5.x (D060577)

Bestemmelser

EU Directive	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55



Reserve deler



SP3031F-CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler	1000972V	4205241
02	Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
03	Begrenser for swingbar tut, 60°/0°	602706/2	4205292
04	Kassett	1003691V	4205314
05	Festemutter for kassett, M42x1,5, SW 38	158726	4204528
06	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
07	Kranfeste komplett	602629V	4205226
08	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
09	Membran for pilotventil	1006500V	
10	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365
11	Smussfilter	199257/2	4204497
12	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
13	Kontrollkomponent, 3 V, Bluetooth	1005266V	4205355