



ENG

GER

RUS

EST

LAT

LIT

1. Product measure tolerances ± 10 mm
2. X-Bathtub drain centre
3. Y-Suggested floor drainage area
4. Frame location tolerance according to X ± 20 mm
5. Max Height=(Value) ±25mm

1. Maßtoleranzen des Produkts ± 10mm
2. X-Position des Abflusses der Badewanne
3. Y-Empfohlene Position des Abflusses im Fußboden
4. Die Lagetoleranz des Badewannenrahmens in Bezug auf den Punkt X ± 20mm
5. * Änderung der Badewannenhöhe (bei der Einstellung der Badewannenfüße) ±25mm

1. Тolerантность в размерах изделия +/-10мм
2. X-Расположение дренажа ванны
3. Y-Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
4. Тolerантность к раме ванны относительно пункта X +/- 20 мм
5. * Изменение высоты ванны (при регулировке ножек ванны) ±25мм

1. Tootse mõõtmise tolerantsid ± 10mm
2. X-Vanni drenaaži asukoht
3. Y-Soovitulistik rõngas drenaaži asukoht
4. Vanni raami asukohta tolerants punkt X suhtes ± 20mm
5. * Vanni kõrguse muutus (vanni jalgaide reguleerimisel) ±25mm

1. Produktu pielaides ±10 mm
2. X-Vannas drenāžas centrs
3. Y - ieteicama grīdas drenāžas zona
4. Rāmņa atrašanās vietas pielaidē atbilstoši X ± 20mm
5. * Pārildus vannas augstums (regulējot kājas) ±25mm

1. Leistiņa gaminių matmenų paklaida ± 10 mm
2. X- vonios išleidimo angos centras
3. Y – kaimalzacijos įvado montavimo grindyse zona
4. Rėmo sumontavimo vietos paklaida X ± 20 mm
5. * Galimas vonios paaukštėjimas (reguliuojant kojelės) ±25 mm

Vigo 170

1:10

Weight 55 Kg
Water capacity
260 lt

BALTECO
BATHROOMS