




## Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett gulvstående toalett



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

### Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltduse
- Separat ladyduse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvannstemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Lydisolering formontert
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres

- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Ekstern vanntilkopling, mulig med tilbehør
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Med integrert synlig systerne
- Setehøyde mellom 44 og 56 cm kan stilles inn under installasjonen
- Toalettskylt kan utløses med fjernkontroll
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Tekniske data

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Kapslingsgrad                                               | IPX4       |
| Beskyttelsesklasse                                          | I          |
| Merkespennning                                              | 230 V AC   |
| Nettfrekvens                                                | 50 Hz      |
| Inngangsstrøm                                               | 2000 W     |
| Inngangsstrøm standby                                       | ≤ 0.5 W    |
| Strømningstrykk                                             | 0.5–10 bar |
| Driftstemperatur                                            | 5–40 °C    |
| Vanntemperatur innstillingsområde                           | 34–40 °C   |
| Spylemengde fabrikkinnstilling                              | 6 og 4 l   |
| Beregnet gjennomstrømningsmengde                            | 0.03 l/s   |
| Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde | 0.5 bar    |
| Dusjvarighet                                                | 30–50 s    |
| Maksimal belastning toalettsete                             | 150 kg     |

### Leveringsomfang

- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell
- Vanntilkoplingssett med hjørneventil R 1/2"

| Art. nr.     | NRF nr. | Farge / overflate                                                                                                      | B     | H     | T     |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 146.241.11.1 | 6166162 | Toalettskål: hvit / KeraTect<br>Designdeksel: hvitt<br>Kledning systerne: høytrykkslaminatplate hvit                   | 40 cm | 44 cm | 59 cm |
| 146.241.SI.1 | 6166365 | Toalettskål: hvit / KeraTect<br>Designdeksel: hvitt<br>Frontpanel: glass hvit<br>Endepanel: Høytrykkslaminatplate hvit | 40 cm | 44 cm | 59 cm |

### Tilbehør

- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Fast toalettsete, for Geberit AquaClean Mera Classic

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk



- 
- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under [www.geberit.com](http://www.geberit.com).